

## Autobag® PaceSetter PS 125™ 台式装袋机 — 手动包装系统的极致

Autobag® PaceSetter PS 125™和PS 125 OneStep™台式装袋机是专为手工包装作业而设计，具有简单、多用途、高质量的特点，物超所值。

PS 125装袋机采用创新的工程设计，构造简单，为小型台式机，并且其速度最高可达每分钟25袋（OneStep版为每分钟15袋）。PS 125仅占55.88 x 48.26厘米（22 x 19 英寸）的面积，重量仅37.20公斤（82磅）。全电动设计，噪音低，不需要外供压缩空气，所以非常适合中、低生产量的环境。

PS 125操作简单，带有操作直观的显示屏，可轻易地调取操作参数、任务设置、预存任务和板载系统诊断功能。本装袋机独有带闭锁装置的转盘，辅以AutoThread™功能，使Autobag连卷袋的拆装和更换作业符合人机工程学的要求。包装袋自动转位，手工装袋，然后密封。密封作业可使用Push-to-Seal™功能、标准的脚踏开关，也可根据预先存储的任务参数，实现密封动作的自动化。

PaceSetter PS 125 OneStep不仅具有标准型PS 125的便利之处，还增配了一台集成的PI 412压印机。PS 125 OneStep采用最适合小批量生产和订单配送业务的临装印刷技术，能够直接在包装袋上印刷高分辨率的图形、文字和条形码，而无须设置专门的印刷工序。压印机使用后倾式印刷头，以便于维护。AutoLabel™标签设计软件（选配件）则可简化标签的制作。

PaceSetter PS 125和PS 125 OneStep使用配套的Autobag开口连卷袋最宽26.67厘米，最长43.18厘米（最宽10.5英寸，最长17英寸），是简单又具有成本效益的包装解决方案。

BPM

20

25

30

40

50

60

70

80

### 对用户的好处

- 全电动系统，使用时无须压缩气源
- 结构紧凑，最适合中低量的包装作业
- 配备带闭锁装置的转盘和AutoThread功能，方便拆装和更换包装袋
- 采用开放式装袋区，并且密封杆为受控型，以最大限度地提高装袋作业的灵活性以及保证操作工的安全
- 可选择自动和手动两种运行模式，以实现灵活性和生产率的最优化
- 通过操作直观的控制设备，可储存任务参数，供以后调用
- 有板载系统诊断功能，可简化维护，并实现生产率最大化
- 配临装印刷功能，可提高精度，并在订单配送作业中消除产品排队的现象\*
- 能够直接在包装袋上印制高分辨率的图形、文字和条形码\*
- 使用后倾式印刷头，便于维护\*

\*仅PS 125 OneStep版



## 标配

- 两种配置型号：  
PS 125 (无压印机) 或  
PS 125 OneStep (带压印机)
- 所占面积小，仅55.88 x 48.26厘米  
(22 x 19英寸)，以节约宝贵的台面
- 配带闭锁装置的转盘，使Autobag连卷袋的拆装作业符合人机工程学的要求，而且可以快速拆装
- 控制面板易于操作，有明亮的VF显示屏，而且菜单结构合理，易于操作
- 内存最多可储存10项可快速调用的任务
- 包装袋自动密封及转位，使用Push-to-Seal密封功能或使用标准的脚踏开关来控制密封操作
- AutoThread功能，简化包装袋的更换作业
- 多工位包装袋支持架，增强灵活性
- 配张力调节组件，以实现主动式包装袋卷材控制，实现联线印刷\*、装袋和密封时的精确定位
- 配备多个端口，增强印刷机的通讯能力：USB、串口、并口和以太网口\*
- 使用后倾式印刷头，便于进行维护\*

## 典型用途

- 汽车及家电配件
- 五金件和自行安装用品
- 电工电子器件
- 水暖配件
- 业余爱好手工制作用品
- 珠宝和新奇品
- 化妆和美容用品
- 一次性医疗用品
- 邮购定单的执行



**配置选项**  
 使用简单的Push-to-Seal模式或选用脚踏开关(选配)，包装袋密封时可以不同动手

## 机械特点


压印机后倾\*，便于快速进行维护，另外使用正宗的AutoLabel配套热转印带，可实现最高的印刷质量



采用转盘设计，以方便拆装包装袋，AutoThread功能可简化包装袋的更换作业



采用开放式装袋区，并且密封杆为受控型，以最大限度提高装袋作业的灵活性和保证操作工的安全



Automated Packaging Systems Inc.  
 10175 Philipp Parkway  
 Streetsboro, Ohio 44241  
 电话: 1-330-342-2000  
 传真: 1-330-342-2400

## 选配

- 包装袋除气装置
- 结构简单的漏斗
- AutoLabel设计软件\*
- 基本备件包

## 技术规格

### PS 125

重量: 37千克 (82磅)  
 电气: 110/220 V交流电; 50/60 Hz; 5.0/2.7安培  
 直通区: 最多8.64厘米 (3.4 英寸)  
 袋厚: 0.025至0.102毫米 (1.0至4.0毫米英寸)  
 制袋尺寸: 宽5.08至26.67厘米, 长10.16至43.18厘米  
 (宽2至10.5英寸, 长4至17 英寸)

### PS 125 OneStep

重量: 50千克 (110磅)  
 电气: 110/220 V交流电; 50/60 Hz; 5.0/2.7安培  
 直通区: 最多8.64厘米 (3.4 英寸)  
 袋厚: 0.025至0.102毫米 (1.0至4.0毫米英寸)  
 制袋尺寸: 宽5.08至26.67厘米, 长10.16至43.18厘米  
 (宽2至10.5英寸, 长4至17 英寸)

尺寸:



\*仅PS 125 OneStep版